

HYDRAULISCHE TRILBLOK PLADDET PCP2 CW10



Snelwissel	CW10
Eigen gewicht	330 kg
Gewichtsklasse kraan	4->9 ton
Afmeting onderplaat (m)	810 x 550
Klem?	Palenmuts verkrijgbaar in verschillende afmetingen, op aanvraag/op maat
Nodige leidingen kraan	Hamerleidingen, enkelwerkend
Standaard snelkoppelingen	Draaier 3/4: draad (Fmale) aan drukzijde op aanbouwdeel (L) Losse moer (male) aan retourzijde op aanbouwdeel (R)

**TRILBLOK MOET STEEDS ENKEL WERKEND GEBRUIKT WORDEN! (HAMER WERKING)
BIJ VERKEERDE AANSLUITING KAN ER SCHADE AAN TRILMOTOR ONTSTAAN
HERSTELLINGSKOST VOOR REKENING HUURDER**

Hydraulische instellingen					
Instelling 3weg kraan		Hoofdcircuit		Rotatiecircuit	
Enkelwerkend	Dubbelwerkend	Max druk	Olie flow (max)	Max druk	Olie flow (max)
X		150 bar	50 l/min	/	/



TYPE	PCP30	PCP2	PCP3	PCP4
Machineklasse (ton)	2.5 – 4	4 – 9	9 – 18	18 – 27
Onderplaat (mm)	700 x 400	810 x 550	900 x 580	1145 x 680
Hoogte (mm)	420	620	730	864
Gewicht (kg)	105	280	450	850
Centrifugale kracht (kg)	5900	4200	9300	15000
Frequentie (t/min)	2200	3000	3000	3000
Aanbevolen oliefLOW (L/min)	25 – 40	50	100	85 – 150
Werkdruk (bar)	150	150	150	150